

Entreprise

Contact

Présentation produit

Nouveau Rider coupe-frontale à ramassage. Vous retrouvez dans ce modèle tout l'ADN des Riders comme le carter positionné à l'avant, la position de service, les 4 roues de même dimension, les commandes groupées à portée de main et la direction arrière articulée pour une manoeuvrabilité hors pair. Le RC 318T est équipé d'un carter de coupe de 112 cm avec 3 lames : une petite lame centrale et deux lames contre-rotatives qui projettent l'herbe dans une vis sans fin. La vis sans fin achemine l'herbe jusque dans le bac de 300 L. Les deux grandes qualités de la vis sans fin : un ramassage sans aucun bourrage et un compactage de l'herbe qui permet donc de tondre plus longtemps car l'herbe est compactée. Le bac se vide par simple pression sur un interrupteur. Le plateau de coupe est relevable à 90° pour l'entretien et la maintenance.


Image du produit

Moteur

	RC 318T 967 62 97-01 tbc
Fabricant	Briggs & Stratton
Type du moteur	Endurance Series 7200
Cylindrée (cm3)	656
Puissance (Kw)	12,6 kW @ 3100 tr/mn
Cylindre	2
Refroidissement moteur	air
Batterie	12,8 V - 5,5 Ah
Type de carburant	Sans plomb 95
Capacité du réservoir essence (L)	12
Lubrification moteur	Pression
Type d'huile	10W30
Filtre à huile	Oui

Photos

 Système de vis sans fin
Bac AC-Tech

 Possibilité de passer en mulching
et de visualiser toutes les fonctions

 Position de service
Carter 112 cm avec 3 lames

 Ouverture et fermeture du bac par
simple pression

Transmission

Type de transmission	Hydrostatique	Vitesse marche AV	0-9 km/h
Fabricant de la transmission	Tuff Torq K66	Vitesse marche AR	0-9 km/h
Mode de transmission	Par pédale		

Carter de coupe

Largeur de coupe (cm)	112 cm	Hauteurs de coupe	8
Cercle d'herbe non coupée (cm)		Réglage des hauteurs de coupe (mm)	25 - 75
Type de carter	Combi 112 cm	Engagement des lames	Automatique
Matériau du carter	Acier	Nombre de lames	3
Méthode de tonte	Ramassage / mulching		

Autres

Type de siège / matériau	Haut / vinyl	Compteur horaire avec rappel de maintenance	
Niveau de carburant visible	Oui	Phares	Oui
Prise 12 V			

Dimensions

Roues avant (")	165 / 60-8	Largeur de la machine (cm)	103
Roues arrière (")	165 / 60-8	Hauteur de la machine (cm)	129
Empattement (mm)	90,3	Poids de la machine (kg)	234
Longueur de la machine (cm)	201	Garde au sol (mm)	95

Logistique

Dimensions de l'emballage (mm)	2390 x 1243 x 1508	Poids (kg)	326
--------------------------------	--------------------	------------	-----

Garantie

Garantie	2 ans
----------	-------